
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения.


Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 1.494-24, вып.1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.

УП-1



Обозначение		Размеры, мм				n	n_1	Масса, кг
		D	D_1	D_2	D_3			
УП-01	КУП-01	200	230	472	390	4	8	21,5
-02	-02	250	280			8		36,9
-03	-03	280	310					38,6
-04	-04	315	348					40,3
-05	-05	400	430	772	710			44,2
-06	-06	450	480				16	46,1
-07	-07	500	530					48
-08	-08	630	665					70,5
-09	-09	710	740	1072	1010			72,6
-10	-10	800	840				24	100,3
-11	-11	900	940	1290	1210			123,6
-12	-12	1000	1035	1522	1410			146,9
-13	-12	1250	1285					154,2

Схема установки



Пример заказа

Наименование изделия	Размер	Кол-во, шт.
Узел прохода без кольца: УП-02	D 250	1
Кольцо для конденсата: КУП-02	D 250	1
Клапан к узлу прохода, с электроприводом УВКэ-02	D 250	1

** Размер взят из типовой серии 1.494-24 и может уточняться при проектировании и монтаже.*


КЛАПАН К УЗЛУ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ

Клапан к узлу прохода разработан в универсальном корпусе и имеет одинаковые габариты для всех исполнений. Лопатка клапана во всех исполнениях изготовлена утепленной.

В общепромышленном исполнении (аналог Серии 5.904-45) клапан изготавливается в двух вариантах: с ручным управлением и с исполнительным механизмом типа Gruner.

Во взрывозащищенном исполнении (аналог Серии 5.904-11) клапаны изготавливаются только с ручным управлением.

Клапан с ручным управлением



Клапан с электроприводом





Схема подключения электропривода Gruner



Размеры, мм		n	Клапан с ручным управлением		Клапан с электроприводом	
D	D_o		Общепромышленный, аналог Серии 5.904-45	Взрывозащищенный, аналог Серии 5.904-11	аналог Серии 5.904-45	Электропривод Gruner
200	230	8	УВКр - 01	УВКв - 1	УВКэ - 1	227-230-05 (5Нм)
250	280		- 02	- 02	- 02	
280	310		- 03	- 03	- 03	
315	348		- 04	- 04	- 04	227-230-08 (8Нм)
400	430		- 05	- 05	- 05	
450	480	16	- 06	- 06	- 06	
500	530		- 07	- 07	- 07	
630	665		- 08	- 08	- 08	
710	740		- 09	- 09	- 09	
800	840		- 10	- 10	- 10	231-230-20 (20Нм)
900	940	24	- 11	- 11	- 11	
1000	1035		- 12	- 12	- 12	
1250	1285		- 13	- 13	- 13	