АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ: ВЦ4-100-20/2

Общие сведения:

- Низкого давления.
- Двустороннего всасывания.
- Корпус спиральный поворотный.
- Направление вращения - правое и левое.

Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
- Умеренный и тропический климат, 2-й категории размещения.
- При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.

Назначение:

- Системы кондиционирования.
- Системы вентиляции производственных, общественных зданий.
- Другие производственные и санитарно-технические цели.

Варианты изготовления


- Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90
- Коррозионностойкие (изготавливается по специальному заказу).

Технические характеристики

Типоразмер вентилятора	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, кг	Номер технических условий, ГОСТов
	Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, тыс. $м^3$/час	Полное давление, Па		
ВЦ4-100-20/2	АО3-400-М10	160	525	260	1500	8160,0	ГОСТ 5976-90


АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ: ВЦ4-100-20/2

Габаритные и присоединительные размеры




Положение корпуса вентилятора


Правого вращения



Левого вращения



Установочные размеры



Аэродинамические характеристики

